

Lasdozen met ST adapters voor het glasvezeltype OS2

Code : 228 031 2XY

(XY : 06, 12 of 24)

Afkorting : Spleissbox XYxST OS2

(XY : 06, 12 of 24)

Productbeschrijving

Gelijkaardige afbeelding

Lasdoos, uittrekbaar, 19"/1U, uitgerust met 6x of 12 x of 24x ST adapters, OS2, metaal

- behuizing in plaatstaal met poedercoating
- poortmarkering gemaakt in fabriek
- met glijdende lade, uittrekdiepte ca. 20 cm
- in geopende toestand naar beneden geheld
- afsluitbaar met kartelschroeven
- doos 40 mm verzetbaar
- lasdienblad voor de opname van 12 of 24 pigtails
- max. 4 lasdienbladen kunnen worden gemonteerd (vast)
- met ingebouwde krimplashouder
- klaar om te lassen met ingevoegde pigtails met inbegrip van de ST keramische koppelingen
- pigtails ST E9/125, 2 m, SM PC, graad B
- met meetprotocol voor alle vezels, incl. serienummer
- gemonteerde blindpluggen indien van toepassing
- 4 x PG16-wartels aan de achterkant (2 x rechts en links)
- 1 x PG16-wartel in de levering inbegrepen
- lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)
- afmetingen : 482 (B) x 231 (D) x 44 (H) mm

Deze lasdozen voor OS2 glasvezels kunnen uitgerust worden met :

- 6, 12 en 24 ST uitgangen:
 - 6 x ST OS2 : 228 031 206
 - 12 x ST OS2 : 228 031 212
 - 24 x ST OS2 : 228 031 224