

Lasdozen basislijn met LC-D adapters voor het glasvezeltype OM3

Code : 228 030 0XY0

(XY : 06, 12 of 24)

Afkorting : BL-Spleissbox XYxLC-D OM3 aqua

(XY : 06, 12 of 24)

Productbeschrijving

Gelijkaardige afbeelding

Lasdoos basislijn, uittrekbaar, 19"/1U, uitgerust met 6x of 12 x of 24x LC-D adapters, OM3, aqua

- behuizing in plaatstaal met poedercoating
- poortmarkering gemaakt in fabriek
- met uittrekbare lade
- in geopende toestand naar beneden geheld
- met snelle sluiting vooraan (push-pull)
- voor lasdienbladen voor de opname van 12 of 24 pigtails
- max. 4 lasdienbladen kunnen worden gemonteerd
- met ingebouwde krimplashouder
- voorbereid om te lassen met ingevoegde pigtails met inbegrip van de LC-D keramische koppelingen
- pigtails LC G50/125, 2 m, MM PC, graad C
- met meetprotocol voor alle vezels, incl. serienummer
- gemonteerde blindpluggen indien van toepassing
- 2 x PG13,5/M20-wartels aan de achterkant (2 x rechts en links)
- 1 x PG13,5/M20-wartel in de levering inbegrepen
- zwart (vergelijkbaar met RAL 9005)
- afmetingen : 482 (B) x 245 (D) x 44 (H) mm

Deze lasdozen voor OM3 glasvezels kunnen uitgerust worden met :

- 6, 12 en 24 LC-D uitgangen:
 - 6xLC-D OM3 aqua : 228 030 0060
 - 12xLC-D OM3 aqua : 228 030 0120
 - 24xLC-D OM3 aqua : 228 030 0240