

Compact patchpaneel – 6 poorten RJ45 Cat. 6A ISO

Code : 236 111 06

Afkorting : PP-Cat.6A iso-6 Ap rw



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Compact patchpaneel – 6 poorten RJ45 Cat. 6A ISO :

- voor opbouw gebruik
- afgeschermd
- met 6 RJ45 insteekopeningen
- voor wandmontage en muurmontage
- montage op DIN rail mogelijk met DIN railadapter (code 100 100 70)
- voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte 500 MHz)
- snel te monteren deksel door vergrendeling
- volledig afgeschermd metalen behuizing
- trekontlasting
- afschermcontacten met groot oppervlak
- duidelijke kleurcodering van de LSA-contacten
- kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568-B.2
- LSA-klemmen voor een geleider met diameter 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- herbruikbaar : > 50 keer
- geschikt voor PoE+ (Power over Ethernet) volgens IEEE 802.3at en PoE++ / 4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- compatibel met UPOE
- compatibel met HDBaseT
- volgens de volgende standaardvereisten :
 - ISO/IEC 11801, Cat.6A, afgeschermd
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, afgeschermd
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, afgeschermd
- levensduur : > 750 insteekcycli
- puur wit (vergelijkbaar met RAL 9010)
- 132,5 x 30,46 x 98 mm