

**Panneau de brassage compact - 12 ports RJ45 Cat. 6A ISO**

Code : 236 111 12

Abréviation : PP-Cat.6A iso-12 Ap rw



Affichage similaire

**Description du produit**

Panneau de brassage compact - 12 ports RJ45 Cat. 6A ISO :

- pour usage apparent
- blindé
- avec 12 ouvertures d'enchâssage RJ45
- pour montage sur le bureau et pour montage mural
- montage sur rail DIN possible avec l'adaptateur rail DIN (code 100 100 70)
- pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits (largeur de bande de transmission 500 MHz)
- couvercle à fixation rapide par verrouillage
- boîtier métallique entièrement blindé
- décharge de traction
- contacts de blindage de grande surface
- codage de couleur claire des contacts LSA
- code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568-B.2
- bornes LSA pour un conducteur avec diamètre de 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- réutilisabilité : > 50 fois
- approprié pour PoE+ (Power over Ethernet) selon IEEE 802.3at et PoE++ / 4PPoE selon IEEE 802.3bt
- conforme à UPOE
- conforme à HDBaseT
- selon les exigences standard suivantes:
  - ISO/IEC 11801, Cat.6A, blindé
  - DIN EN 50173-1, Cat.6A, blindé
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
  - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, blindé
- durée de vie : > 750 cycles d'enchâssage
- blanc pur (similaire à RAL 9010)
- 238,5 x 30,5 x 98 mm