

**Panneau de brassage compact - 24 ports RJ45 Cat. 6<sub>A</sub> ISO**

Code : 236 101 100

Abréviation : PP-Cat.6A iso-24/1



Affichage similaire

**Description du produit**Panneau de brassage compact - 24 ports RJ45 Cat. 6<sub>A</sub> ISO :

- blindé
- 19"/1 HE
- avec 24 ouvertures d'enchâssage RJ45
- pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits (largeur de bande de transmission 500 MHz)
- montage direct
- étiquetage des ports (1-24) fait en usine
- décharge de traction
- contacts de blindage de grande surface
- codage de couleur claire des contacts LSA
- code de couleur T568A et T568B selon TIA/EIA-568-B.2
- bornes LSA pour un conducteur avec diamètre de 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- réutilisabilité : > 50 fois
- approprié pour PoE+ (Power over Ethernet) selon IEEE 802.3at et PoE++ / 4PPoE selon IEEE 802.3bt
- conforme à UPOE
- conforme à HDBaseT
- selon les exigences standard suivantes:
  - ISO/IEC 11801, Cat.6<sub>A</sub>, blindé
  - DIN EN 50173-1, Cat.6<sub>A</sub>, blindé
  - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
  - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, blindé
- durée de vie : > 750 cycles d'enchâssage
- certification par GHMT
- face avant en gris clair (similaire à RAL 7035)
- 482 x 44 x 114 mm