

Compact patchpaneel – 24 poorten RJ45 Cat. 6A ISO

Code : 236 101 100

Afkorting : PP-Cat.6A iso-24/1



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Compact patchpaneel – 24 poorten RJ45 Cat. 6A ISO :

- afgeschermd
- 19"/1 HE
- met 24 RJ45 insteekopeningen
- voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte 500 MHz)
- directe montage
- etikettering van de poorten (1-24) in de fabriek gemaakt
- trekontlasting
- afschermcontacten met groot oppervlak
- duidelijke kleurcodering van de LSA-contacten
- kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568-B.2
- LSA-klemmen voor een geleider met diameter 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- herbruikbaar : > 50 keer
- geschikt voor PoE+ (Power over Ethernet) volgens IEEE 802.3at en PoE++ / 4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- compatibel met UPOE
- compatibel met HDBaseT
- volgens de volgende standaardvereisten :
 - ISO/IEC 11801, Cat.6A, afgeschermd
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, afgeschermd
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, afgeschermd
- levensduur : > 750 insteekcycli
- GHMT gecertificeerd
- voorzijde in lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)
- 482 x 44 x 114 mm