

Compact patchpaneel – 6 poorten RJ45 Class E_A ISO

Code : 238 111 06

Afkorting : PP-ClassEA iso-6 Ap rw



Gelijkaardige afbeelding

ProductbeschrijvingCompact patchpaneel – 6 poorten RJ45 Class E_A ISO :

- voor opbouw gebruik
- afgeschermd
- met 6 RJ45 insteekopeningen
- voor wandmontage en muurmontage
- montage op DIN rail mogelijk met DIN railadapter (code 100 100 70)
- voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte 500 MHz)
- snel te monteren deksel door vergrendeling
- volledig afgeschermd metalen behuizing
- trekontlasting
- afschermcontacten met groot oppervlak
- duidelijke kleurcodering van de LSA-contacten
- kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568-B.2
- LSA-klemmen voor een geleider met diameter 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- herbruikbaar : > 50 keer
- afscherming voldoet aan DIN EN 55022 klasse B.
- geschikt voor PoE+ (Power over Ethernet) volgens IEEE 802.3at en PoE++ / 4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- compatibel met UPOE
- compatibel met HDBaseT
- volgens de volgende standaardvereisten :
 - ISO/IEC 11801, Class E_A, afgeschermd
 - DIN EN 50173-1, Class E_A, afgeschermd
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, afgeschermd
- levensduur : > 750 insteekcycli
- puur wit (vergelijkbaar met RAL 9010)
- 132,5 x 30,5 x 98 mm