

Compact patchpaneel – 24 poorten RJ45 Cat. 6A ISO

Code : 234 101 100

Afkorting : PP-Cat.6A iso-24/1 U



Gelijkaardige afbeelding

Productbeschrijving

Compact patchpaneel – 24 poorten RJ45 Cat. 6A ISO :

- niet afgeschermd
- 19"/1 HE
- met 24 RJ45 insteekopeningen
- voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (transmissiebandbreedte 500 MHz)
- directe montage
- etikettering van de poorten (1-24) in de fabriek gemaakt
- trekontlasting
- duidelijke kleurcodering van de LSA-contacten
- kleurcode T568A en T568B volgens TIA/EIA-568-B.2
- LSA-klemmen voor een geleider met diameter 0,4-0,63 mm, AWG 26-22
- herbruikbaar : > 50 keer
- geschikt voor PoE+, volgens IEEE 802.3at en PoE++ /4PPoE volgens IEEE 802.3bt
- compatibel met UPOE
- compatibel met HDBaseT
- volgens de volgende standaardvereisten :
 - ISO/IEC 11801, Cat.6A, niet afgeschermd,
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, niet afgeschermd
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2, 500 MHz, niet afgeschermd
- levensduur : > 750 insteekcycli
- voorzijde in lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)
- afmetingen : 483 x 44 x 130 mm